

BAUF



Next+ A+++

9K

12K

18K

24K

Jamstvo za proizvod
5
godina

Jamstvo za kompresor
7
godina



Aroma
Instalacija

Moduli
Ambijentalnih Mirisa



Ionizator

Pročišćavanje
Na Bazi Iona



UVC

UVC-
Sterilizacija

Čist I
Siguran Zrak



3 u 1
Filter

Sveobuhvatno
Pročišćavanje Zraka

BAUF je robna marka specijalizirana za klimatska rješenja i potrošačku elektroniku. BAUF nudi energetski učinkovite klima uređaje, dizalice topline i multi-split sustave — dizajnirane kako bi vaš svakodnevni život učinile jednostavnijim, pametnijim i održivijim.

SPECIFIKACIJE

MODEL		ARS25M3NX-R BRAC-SP-INE2-9-R3	ARS35M3NX-R BRAC-SP-INE2-12-R3	ARS50M3NX-R BRAC-SP-INE2-18-R3	ARS70M3NX-R BRAC-SP-INE2-24-R3
Nazivni kapacitet hlađenja	kW	2.68 (0.94~3.81)	3.58 (1.00~4.00)	5.26 (1.25~6.00)	7.03 (1.83~7.42)
Nazivni kapacitet grijanja	kW	3.35 (0.94~4.23)	3.90 (1.00~4.50)	5.60 (1.25~6.80)	7.12 (1.85~7.96)
SEER/SCOP		8.5/4.6	8.5/4.7	8.5/4.6	8.5/4.7
Zvučni tlak unutarnje jedinice (min./maks.)	dB(A)	19/44	19/44	23/47	26/50
Zvučni tlak vanjske jedinice	dB(A)	52	53	55	58
Napajanje		220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz
Rashladno sredstvo/Punjenje	kg	R32/0.57	R32/0.6	R32/0.87	R32/1.27
Protok zraka unutarnje jedinice (min./maks.)	m³/h	420/680	420/680	510/860	680/1100
Priključna cijev (plin/tekućina)	inch	3/8" / 1/4"	3/8" / 1/4"	1/2" / 1/4"	1/2" / 1/4"
Maks. duljina cijevi za rashladno sredstvo	m	25	25	25	25
Maks. visinska razlika	m	10	10	10	10
Raspon vanjske temperature okoline	°C	Hlađenje:-15-53/ Grijanje:-25-30	Hlađenje:-15-53/ Grijanje:-25-30	Hlađenje:-15-53/ Grijanje:-25-30	Hlađenje:-15-53/ Grijanje:-25-30
Neto dimenzije (S×D×V) unutarnje jedinice	mm	808×209×305	808×209×305	909×209×305	1096×222×333
Neto dimenzije (S×D×V) vanjske jedinice	mm	787×290×498	810×305×549	927×380×699	978×421×803
Neto težina unutarnje/vanjske jedinice	kg	9.7/22	9.7/24	10/38	14.2/45



Jednostavno za montažu

Jednostavan pristup, pranje i ponovno sastavljanje ključnih komponenti



Jednostavna instalacija

Jednostavno podešavanje, sigurno učvršćivanje unutarnje jedinice na mjestu



Jednostavno održavanje

Pojednostavljuje održavanje PCB-a



Odvodnja s obje strane

Priključci odvodnog crijeva s obje strane

BAUF

A+++

Saznajte više: bauf-climate.pt